146B1100R

Прямой запорный клапан SVA 100 G STR PN 52

Производитель — Ридан
Серия — SVA — запорный клапан Ридан

Запорный клапан позволяет отсечь участок трубопровода холодильной системы для обслуживания. Присоединения подбирают по исполнению клапана.

Исполнение	**Прямой**
Номинальный диаметр (DN), мм	**100**
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.	**52**
Тип присоединения	**100 D (4") - под сварку GOST**
Масса, кг	**19**
Температура рабочей среды, °C	**-60 … +120**
Пропускная способность Kvs, м³/ч	**274**
Рабочая среда	**ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности)**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544	**Класс "А" по ГОСТ 9544-2015**
ØD1, мм	**58**
ØD2, мм	**250**
L, мм	**264**
B, мм	**60**
H2, мм	**443**
H□, мм	**375**
E, мм	**156**
b	**60**
L	**264**
Масса	**19**
H1	**375**
H2	**443**
d2	**250**
E	**156**

D1	**58**
C1	**367**
C2	**435**

Источник — каталог производителя Ридан. Сверено 25 ноября 2026 г.
https://ridan.ru/product/146B1100R