146B7125R

Прямой обратно-запорный клапан SCA 125 G STR PN 52

Производитель — Ридан
Серия — SCA — обратные клапаны с запорной функцией Ридан

Обратный клапан пропускает поток в рабочем направлении и препятствует обратному движению среды в холодильном контуре. У серии SCA предусмотрена также запорная функция.

Исполнение	**Прямой**
Номинальный диаметр (DN), мм	**125**
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.	**52**
Тип присоединения	**125 D (5") - под сварку GOST**
Масса, кг	**28**
Температура рабочей среды, °C	**-60 … +120**
Пропускная способность Kvs, м³/ч	**465**
Рабочая среда	**ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности)**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544	**Класс "А" по ГОСТ 9544-2015**
ØD1, мм	**74**
ØD2, мм	**315**
L, мм	**322**
B, мм	**74**
H2, мм	**538**
H1	**456**
H□, мм	**456**
L	**322**
E, мм	**193**
b	**74**
Масса	**28**
H2	**538**
d2	**315**
E	**193**

D1	**74**
C1	**445**
C2	**526**

Источник — каталог производителя Ридан. Сверено 25 ноября 2026 г.
https://ridan.ru/product/146B7125R