026F3025R

Клапан-регулятор давления PM-3 DN 25 с ответными фланцами GOST в комплекте

Производитель — Ридан
Серия — PM — клапаны с пилотным управлением Ридан

Клапан с пилотным управлением устанавливается в трубопровод холодильной системы. Режим регулирования зависит от установленного пилотного клапана.

Номинальный диаметр (DN), мм	**25**
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.	**28 - для R717 (аммиак)30 - для ГФУ и ГХФУ - фреонов**
Тип присоединения	**Фланцы под сварку встык DIN 25**
Масса, кг	**6.24**
Пропускная способность Kvs, м³/ч	**9**
Температура рабочей среды, °C	**-45 ... +120**
Рабочая среда	**R717 (аммиак), ГХФУ - и ГФУ фреоны. Фазовое состояние: жидкость/газ (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности)**
A, мм	**65**
H, мм	**150**
Класс герметичности затвора	**"A" (нет видимых утечек при испытании) по ГОСТ 9544 – 2015**
L, мм	**190**
Количество пилотных штуцеров	**3**
Максимальный открывающий перепад давлений (MOPD), бар	**0.3**
L□, мм	**125**

Источник — каталог производителя Ридан. Сверено 25 ноября 2026 г.
https://ridan.ru/product/026F3025R