146B1150R

Прямой запорный клапан SVA 150 G STR PN 52

Производитель — Ридан
Серия — SVA — запорный клапан Ридан

Запорный клапан позволяет отсечь участок трубопровода холодильной системы для обслуживания. Присоединения подбирают по исполнению клапана.

Исполнение	**Прямой**
Номинальный диаметр (DN), мм	**150**
Максимальное рабочее давление (PN), бар изб.	**52**
Тип присоединения	**150 D (6") — под сварку GOST**
Масса, кг	**38**
Температура рабочей среды, °C	**-60 … +120**
Пропускная способность Kvs, м³/ч	**590**
Рабочая среда	**ГХФУ, негорючие ГФУ , R717 (NH3) и R744 (CO2). (Газы и жидкости, 1 и 2 группы опасности)**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544	**Класс "А" по ГОСТ 9544-2015**
ØD1, мм	**74**
ØD2, мм	**315**
L, мм	**370**
B, мм	**91**
H2, мм	**594**
H□, мм	**505**
E, мм	**218**
L	**370**
d2	**315**
D1	**74**
b	**91**
Масса	**38**
H1	**505**
H2	**594**

E	**218**
C1	**483**
C2	**572**

Источник — каталог производителя Ридан. Сверено 25 ноября 2026 г.
https://ridan.ru/product/146B1150R